



## ATLAS SZOP

Средство для удаления цементных и известковых загрязнений. Концентрат.


- для поверхностей стойких к кислотам;
- для керамических, каменных, хромированных, из нержавеющей стали и искусственных материалов;
- удаляет следы от ржавчины и воды;
- концентрат для разбавления



для внутренних и наружных работ



для вертикальных поверхностей



для горизонтальных поверхностей

### СВОЙСТВА

**Возможность разбавления** – в зависимости от степени и типа загрязнения.

Грубые, старые остатки цементных и штукатурных растворов, растворов для затирки швов и т.п.	1:3
Следы от клеев, штукатурных растворов, растворов для затирки швов и т.п.	1:5
Остатки грязи и извести	1:10
Пятна ржавчины и водопроводной воды	1:15

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

Средство ATLAS SHOP предназначено для удаления цементных и известковых загрязнений. Содержит неорганическую кислоту, рекомендуется для очистки поверхности после проведения строительных работ с использованием минеральных растворов.

Удаляет бытовые загрязнения – грязь, осадок и пятна, появившиеся от жесткой воды, ржавчины и т.п.

Виды очищаемых поверхностей – керамические (глазурованные, терракота, грес, клинкер) и каменные плитки, сантехника, хромированные, лакированные поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали и искусственных материалов.

#### Виды очищаемых поверхностей

Вид основания	Возможность применения
Керамические (глазурованные, терракота, грес, клинкер)	+
Каменные плитки	+
Сантехника, хромированные, лакированные	+
Нержавеющая сталь, полимерные поверхности	+

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием средства рекомендуется провести его пробное нанесение на небольшом участке очищаемой поверх-

ности с целью проверки совместимости.

Места, загрязненные продуктами, содержащими цемент или известь следует предварительно немного смочить водой. Для нанесения средства и дальнейшей очистки поверхности лучше всего применять щетку либо губку. В зависимости от типа основания, интенсивности и вида загрязнений средство применяют без разбавления или в виде водного раствора (см. таблицу).

На сильнозагрязненные места следует нанести неразбавленное средство и оставить на несколько минут, чтобы жидкость начала действовать, а затем можно приступить к устранению загрязнений. Необходимо быть осторожным во время выполнения работ на поверхностях, на которых находятся растворы, содержащие цемент и известь, например, керамическая облицовка, швы которой заполнены цементной фугой. Применение в этом случае неразбавленного средства может привести к вымыванию шовного раствора или к нежелательному окрашиванию. В любом случае очищенную от загрязнений поверхность нужно тщательно вымыть чистой водой или слабощелочным водным раствором.

Поверхности с высоким водопоглощением защищают от загрязнений, применяя средство «Тайфун Мастер» DELFIN.

### РАСХОД

Фактический расход зависит от степени и типа загрязнений.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. При очистке оснований с высоким водопоглощением, которые сильно впитывают загрязнения могут возникнуть сложности с их удалением.
2. Инструмент моют чистой водой непосредственно после его использования.
3. Вызывает химические ожоги кожи и повреждение глаз. Хранить вдали от детей. Избегать вдыхание пыли, дыма, газа, тумана, аэрозольных испарений. Использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и защиту лица. При проглатывании прополоскать горло. Не вызывать рвоту. При попадании на кожу или волосы немедленно удалить (снять) загрязненную одежду. Промыть тело под струей воды (например, душем). В случае попадания в дыхательные пути, вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить условия для отдыха в положении, обеспечивающем свободное дыхание. При попадании в

глаза промыть осторожно водой в течение нескольких минут. Вынуть контактные линзы, если они имеются, и их можно легко снять.

## УПАКОВКА

---

Полимерная емкость (бутылка): по 1 кг - 432 шт.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

---

Препарат необходимо хранить и перевозить в плотно закрытой заводской упаковке, в сухих условиях, при положительных температурах окружающего воздуха. Хранить от перегрева. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

***Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности. Дата актуализации: ноябрь 2022г.***

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---



ПТ ООО «Тайфун»  
Республика Беларусь, 230003  
г. Гродно, ул. Аульская, 18  
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,  
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел  
[www.taifun.by](http://www.taifun.by)